

DE NIEUWE GENERATIE LICHTKOEPELS

CE



- ① isolerende 4-wandige Skylux lichtkoepel
- ② dubbele inbraakwerende HR++ veiligheidsbeglazing
- ③ superisolerende pvc-opstand 35/30
- ④ pvc-raam met ingebouwde motor * (radiogestuurd) voeding via zonnecellen *
- ⑤ LED-verlichting *

★ MET EEN U-WAARDE OM U TEGEN TE ZEGGEN

$$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K} \quad (\text{norm EN 1873})$$

★ COMPATIBEL MET HET VOLLEDIGE SKYLUX-GAMMA

U kan de Skylux Window in alle bestaande en nieuwe realisaties toepassen. De Skylux Window is combineerbaar met alle koepels en opstanden uit het Skylux-gamma: van enkelwandig tot vierwandig of de superisolerende EP-lichtkoepel. Zo bepaalt u zelf de isolatiewaarde U_g tot $0,56 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$. De handige "oversleeve" opstand 35/30 zorgt voor extra isolatie en maakt het mogelijk om zonder kap- en breekwerk bestaande opstanden te overbouwen. De troef voor een perfecte dakrenovatie.

★ TALRIJKE OPTIES

Skylux Window bestaat in vaste of elektrisch opengaande uitvoering met ingebouwde motor. De opening kan traploos ingesteld worden tot 240 mm met de bijgeleverde afstandsbediening. De regen- en winddetectie kan in optie voorzien worden. De Skylux Window bestaat tevens in een uitvoering waarbij de motor gevoed wordt d.m.v. zonnecellen *. Zo hoeft u geen elektrische leidingen te voorzien bij de installatie.

★ LED-VERLICHTING* IS ZUINIG EN ECONOMISCH

Met een energieverbruik van slechts 3 W/m geniet u 's avonds van een aangename, zuinige en indirecte verlichting.

★ ONTVANG UW PREMIE EN GENIET VAN UW FISCAAL VOORDEEL. KIJK OP AGPLASTICS.COM



* optioneel

Voor meer info, contacteer ons: info@agplastics.com
skylux.be